



Rodzaj materiału i powłoki ochronnej [C]

Sworzeń							Kolor korpusu [K]			
ZAMAK 5							Poliamid		Poliamid	
Chrom	Nikiel	Ocynk	RAL 9005	RAL 7035	KTL	Brak pokr.	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	06	0	07	08	07	08

Typ nakrętki [N]

	ZAMAK 5	Poliamid	Stal	Stal nierdzewna	
				304	316
Nakrętka bez uziemienia	11	12	13	14	15
Nakrętka z uziemieniem	21	-	23	24	25

Rodzaj materiału sworznia

Rodzaj materiału sworznia	Sworznie dostępne w sprzedaży						
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	GZ
ZAMAK 5	-	●	-	●	●	●	-
Poliamid	●	●	-	-	-	-	●



gdzie: C - oznaczenie materiału i wykończenia powierzchni
 N - typ nakrętki
 H.G - wymiar odgięcia języka dobrać ze stron katalogowych od 1C-7 do 1C-20

Uwaga:
 Zamek M22D jest kompatybilny z językami z grup : 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JK, JP
 Możliwość sprzedaży zamka z elementem uziemiającym.
 Korpus zamka występuje wyłącznie w konfiguracji z tworzywa sztucznego.