



IP 66



Вид материала и защитного покрытия тержня [С]											Цвет корпуса [К]	
ZAMAK 5						Полиамид		Нержавеющая сталь		Полиамид		
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	КТЛ	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	06	00	07	08	9.1	9.2	07	08
Тип гайки [N]												
			ZAMAK 5		Полиамид		Stal		Нержавеющая сталь			
									304		316	
Гайка без заземления			11		12		13		14		15	
Гайка с заземлением			21		-		23		24		25	

Вид материала стержня	Доступные стержни							
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX 8 внутр.	HEX 10 внутр.
ZAMAK 5	●	●	●	-	●	●	●	●
Полиамид	●	●	-	●	●	●	-	-
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	-	-
	316	●	●	●	●	●	-	-



где: C, D - обозначает материал и покрытие  
 N - тип гайки  
 H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)  
 подобрать из страниц от 1C-7 до 1C-20

**Внимание:**  
 Замок M22-5 работает с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610