


| СОСТАВНЫЕ<br>ЭЛЕМЕНТЫ | МАТЕРИАЛ          | ПОКРЫТИЕ [С]       |          | ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ |      | ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ |     |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|------|---------------------|-----|
|                       |                   | RAL 9005           | RAL 7035 | код ключа           |      | СТЕРЖЕНЬ            |     |
| Вывеска               | PA6 GF30          | 07                 | 80       | Разный код<br>RK    | 1333 |                     |     |
| Ручка                 |                   | 07                 | 08       |                     |      |                     |     |
| Накладка              |                   | 07                 | -        |                     |      |                     |     |
| Адаптер языка         | ZAMAK<br>PA6 GF30 | -                  | -        |                     |      | Т9                  | KW8 |
| Зубчатый механизм     |                   | 07                 | -        |                     |      |                     |     |
| Плоские тяги MZ       | Сталь*            | Оцинкованная сталь |          |                     |      |                     |     |



Замок поставляем в комплекте в версии под зубчатый механизм или под накладкую В комплекте находятся все элементы для установки замка.

Добоваочные элементы заказываны отдельно, смотри сторона:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13)..... стр.: 1С-10, 1С-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами ЈА-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1С-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) ...... стр.: 1C-22
- Tacia
- Плоские тяги...... стр.: 1С-34 до 1С-40

## Внимание:

Ts - толщина монтажной жести

\*Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.