



Specyfikacja

TYP A - 4 otwory pod śruby z łbem stożkowym

TYP B - 4 szpilki gwintowane

TYP C - 2 szpilki gwintowane / 2 otwory

INFORMACJE

Typ A i C: stosować śruby DIN 965

Szwożeń wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Szpilki M6 wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Szpilki M8 wykonane ze stali ocynkowanej

* możliwość zamówienia ze szpilkami M5x8

Materiał: ZAMAK 5

NR KATALOGOWY	TYP	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	t1	t2	d1	d2	d3	Wykończenie
3.ZN60.001-01	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	Chrom
3.ZN60.001-04	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL9005
3.ZN60.001-05	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL7035
3.ZN60.002-01*	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	Chrom
3.ZN60.002-04*	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	RAL9005
3.ZN60.002-05*	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	RAL7035
3.ZN60.004-01*	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	Chrom
3.ZN60.004-04*	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL9005
3.ZN60.004-05*	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9	5	4	5,4	10	RAL7035
3.ZN65.001-01	A	50	50	-	-	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	Chrom
3.ZN65.001-04	A	50	50	-	-	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL9005
3.ZN65.001-05	A	50	50	-	-	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL7035
3.ZN65.002-01	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	-	-	Chrom
3.ZN65.002-04	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	-	-	RAL9005
3.ZN65.002-05	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	-	-	RAL7035
3.ZN65.003-01	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	Chrom
3.ZN65.003-04	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL9005
3.ZN65.003-05	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11	6	6	6,3	11,5	RAL7035
3.511.11	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	Chrom
3.511.12	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	RAL9005
3.511.21	B	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	-	-	Chrom
3.511.22	B	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	-	-	RAL9005
3.511.31	C	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	Chrom
3.511.32	C	60	60	M8	14,8	18	18	36	15	8	8	8,4	14,5	RAL9005

Materiał: STAL NIERDZEWNA AISI 316

NR KATALOGOWY	TYP	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	t1	t2	d1	d2	d3	Wykończenie
3.ZN60.001SN	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9	5	4	5,2	11,5	-
3.ZN60.002SN	B	40	40	M5	12	12,5	12,5	25	9	5	4	-	-	-
3.ZN65.001SN	A	50	50	-	-	15	15	30	11,5	6	6	6,3	13,5	-
3.ZN65.002SN	B	50	50	M6	12	15	15	30	11,5	6	6	-	-	-
3.511.001SN	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,2	18	-
3.511.002SN	B	60	60	M8	14	18	18	36	15	8	8	-	-	-

Materiał: POLIAMID

NR KATALOGOWY	TYP	L1	L2	c	h1	b1	b2	b3	t1	t2	d1	d2	d3	Wykończenie
3.511.13	A	60	60	-	-	18	18	36	15	8	8	8,4	16,8	RAL 9005