Шарнир из полиамида
3.ZN30, 3.ZN60, 3.ZN65

RST Roztocze®
LOCKING SOLUTIONS

TYP A





TYP B





TYP C





TYP A

TYP B

TYP C

Технические характеристики

ТИП А - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

ТИП В - 4 штифта с резьбой

ТИП С - 2 шпильки с резьбой / 2 отверстия ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Типы А и **С**: использовать винты **DIN 965**

Штифт изготовлен из нержавеющей стали **AISI 303**

Шпильки М5 изготовлены из нержавеющей стали **AISI 304**

Шпильки М4 и М6 изготовлены из оцинкованной стали

МАТЕРИАЛ: ZAMAK 5														
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ТИП**	**L1**	**L2**	**c**	**h1**	**b1**	**b2**	**b3**	**t1**	**t2**	**d1**	**d2**	**d3**	**ПОКРЫТИЕ RAL9005**
3.ZN30.101	A	30	30	-	-	9	9	18	7,1	3,8	3	4,3	8,4	07
3.ZN30.102	B	30	30	M4	13	9	9	18	7,1	3,8	3	-	-	07
3.ZN30.103	C	30	30	M4	13	9	9	18	7,1	3,8	3	4,3	8,4	07
3.ZN60.101	A	40	40	-	-	12,5	12,5	25	9,4	5	4	5,4	10,4	07
3.ZN60.102	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9,4	5	4	-	-	07
3.ZN60.103	C	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9,4	5	4	5,4	10,4	07
3.ZN65.101	A	50	50	-	-	15	15	30	11,6	6	5	6,3	12,4	07
3.ZN65.102	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11,6	6	5	-	-	07
3.ZN65.103	C	50	50	M6	12,5	15	15	30	11,6	6	5	6,3	12,4	07

Полиамид PA6 GF30 цвета RAL 5005 (синий) изготовлен из материала, допущенного к контакту с пищевыми продуктами, в соответствии с требованиями FDA CFR 21 и EU 10/2011. Характерный цвет облегчает его быструю визуальную идентификацию. Материал применяется прежде всего в пищевой и фармацевтической промышленности, где важны высокие стандарты безопасности и соответствие международным нормам.

TYP A





TYP B





VD НОВИНКА

TYP A

TYP B

Технические характеристики

ТИП А - 4 отверстия для винтов с потайной головкой

ТИП В - 4 штифта с резьбой

ИНФОРМАЦИЯ

Тип **А** и **С: использовать винты DIN 965.**

Стержень изготовлен из нержавеющей стали **AISI 303**.

Штифты М4, М5, М6 из нержавеющей стали **AISI 304**.

МАТЕРИАЛ: PA6 Gf30														
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	**ТИП**	**L1**	**L2**	**c**	**h1**	**b1**	**b2**	**b3**	**t1**	**t2**	**d1**	**d2**	**d3**	**ПОКРЫТИЕ RAL5005**
3.ZN30.301	A	30	30	-	-	9	9	18	7,1	3,8	3	4,3	8,4	50
3.ZN30.302	B	30	30	M4	13	9	9	18	7,1	3,8	3	-	-	50
3.ZN60.301	A	40	40	-	-	12,5		25	9,4	5	4	5,4	10,4	50
3.ZN60.302	B	40	40	M5	12,5	12,5	12,5	25	9,4	5	4	-	-	50
3.ZN65.301	A	50	50	-	-	15	15	30	11,6	6	5	6,3	12,4	50
3.ZN65.302	B	50	50	M6	12,5	15	15	30	11,6	6	5	-	-	50