# Винтовые зажимы тип v-клема
# Алюминевые единичные

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

**25-120SW**




**35-240SW**
**50-240SW**
**35-240SW-C**
**50-240SW-C**




**70-300SW**
**95-300SW**




**25-120SW-B**
**35-300SW-B**
**50-300SW-B**
**95-300SW-B**




**sm** - секторная многопроволочная (гибка)

**rm** - круглая многопроволочная (гибка) жила

**se** - секторная полная (жесткая) жила

**re** - круглая полная (жесткая) жила

| НАЗВАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ [mm2] | | | | НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕЗ [mm²] | максимум МОМЕНТ [Nm] | РАЗМЕРЫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | se | rm | re | | | a | b | h |
| **25-120SW** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18,5 | 38 |
| **35-240SW** | 35-185 | 35-240 | 25-95 | 25-120 | 120 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **50-240SW** | 50-185 | 50-240 | 35-95 | 35-120 | 120 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **70-300SW** | 70-240 | 95-300 | 50-120 | 70-150 | 150 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **95-300SW** | 70-240 | 95-300 | 50-185 | 70-240 | 150 | 30 | 37,5 | 23 | 54 |
| **25-120SW-B** | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | 95 | 20 | 28 | 18,5 | 38 |
| **35-300SW-B** | 35-240 | 35-300 | 35-185 | 35-240 | 150 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **50-300SW-B*** | 50-240 | 50-300 | 35-240 | 35-240 | 150 | 30 | 35 | 23 | 49 |
| **95-300SW-B** | 70-300 | 95-300 | 95-300 | 70-240 | 240 | 30 | 37,5 | 23 | 54 |
| **35-240SW-C** | 35-240 | 35-240 | 35-95 | 35-120 | 150 | 30 | 35 | 23,2 | 49 |
| **50-240SW-C** | 50-240 | 50-240 | 35-95 | 35-120 | 150 | 30 | 35 | 23,2 | 49 |

| | 25-120SW | 35-240SW | 50-240SW | 70-240SW | 95-300SW | 25-120SW-B | 35-300SW-B | 50-300SW-B | 95-300SW-B | 35-240SW-C | 50-240SW-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Прижим** | Луженная медь | | | | | Гибкая сталь-цинк | | | | Замак Луженая | |
| **Корпус** | Сплав алюминий (AlMgSi) | | | | | | | | | | |
| **Винт** | Сталь-цинк | | | | | | | | | | |

SW - винт с гнездом имбус

* Винтовые зажимы соответствуют EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

* Зажим может поставляться с моментом затяжки 35 Нм