Gasketing profiles

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Design (section of gasket)	Code	Clamping range [mm]	Colour	Material	Sales unit
		**UT-4**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.2**	1,0-1,5	C	PVC	100 m
		**UT-4.3.01**	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PVC	100 m
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		**UT-4.4.01**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UR-4.4.01 *	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PVC	100 m
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PVC	100 m
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PVC	100 m
		**UT-4.5.2**	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.6**	1,0-4,0	C	PVC	100 m

C - black, **B** - white, **S** - grey, **SJ** - bright grey, **SC** - dark gray

* Time of delivery 5-6 weeks

.NBR – nitrile rubber, compliant with oil-resistance standard

.EMV – compliant with electromagnetic shielding standard

.VDI – compliant with hygienic standard **VDI 6022** (HVAC)

.UR – compliant with railway standard **EN 45545-2** (fire, smoke, toxicity)

.UL – compliant with US standard **UL 50**

- EPDM **- PVC**