Profile uszczelniające

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Przekrój uszczelki	Nr uszczelki	Szerokość rantu	Kolor	Materiał	Minimalne zamówienie
		**UT-4**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.2**	1,0-1,5	C	PVC	100 m
		**UT-4.3.01**	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PVC	100 m
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		**UT-4.4.01**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UR-4.4.01 *	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PVC	100 m
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PVC	100 m
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PVC	100 m
		**UT-4.5.2**	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.6**	1,0-4,0	C	PVC	100 m

C - czarny, **B** - biały, **S** - szary, **SJ** - szary jasny **SC** - szary ciemny

* Czas dostawy 5-6 tygodni, profile na zamówienie

.NBR – kauczuk nitrylowy, spełniające normę odporności na oleje

.EMV – spełniające normę ekranowania elektromagnetycznego

.VDI – spełniające normę higieniczną **VDI 6022** (HVAC)

.UR – spełniające normę kolejową **EN 45545-2** (ogień, dym, toksyczność)

.UL – spełniające normę amerykańską **UL. 50**

- EPDM **- PVC**