Уплотнительные профили

RST Roztocze® LOCKING SOLUTIONS

	Раздел уплотнения	Название	Ширина ранта [mm]	Цвет	Материал	Минимальный заказ [m]
		**UT-4**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.2**	1,0-1,5	C	PVC	100 m
		**UT-4.3.01**	1,0-2,0	C	PVC	100 m
		UT-4.3.02	1,0-2,0	B	PVC	100 m
		UT-4.3.06	1,0-2,0	S	PVC	100 m
		**UT-4.4.01**	1,0-4,0	C	PVC	100 m
		UR-4.4.01 *	1,0-4,0	C	EPDM	100 m
		UT-4.4.02	1,0-4,0	B	PVC	100 m
		UT-4.4.04	1,0-4,0	SC	PVC	100 m
		UT-4.4.05	1,0-4,0	SJ	PVC	100 m
		**UT-4.5.2**	1,0-2,5	C	PVC	100 m
		UT-4.5.4	2,0-4,0	C	PVC	100 m
		UT-4.5.6	4,0-6,0	C	PVC	100 m
		**UT-4.6**	1,0-4,0	C	PVC	100 m

C — чёрный, **B** — белый, **S** — серый, **SJ** — светло-серый, **SC** — тёмно-серый

* Срок поставки 5–6 недель, профили под заказ

.NBR – нитрильный каучук, соответствует стандарту маслостойкости

.EMV – соответствует стандарту электромагнитного экранирования

.VDI – соответствует гигиеническому стандарту VDI 6022 (HVAC)

.UR – соответствует железнодорожному стандарту EN 45545-2 (огонь, дым, токсичность)

.UL – соответствует американскому стандарту **UL. 50**

- EPDM **- PVC**